

PODLAHOVÉ VPUSTI - GULY

<http://www.rvtrading.cz/doplanky/350.htm>

Všechny zde uvedené výrobky jsou vyrobeny z nárazu vzdorného **KOPOLYMERU POLYPROPYLENU** (PP) stabilizovaného vůči UV záření - materiál je plněný talkem na 40%. Na stránce <http://www.rvtrading.cz/document/chemop.htm> najdete chemické odolnosti plastů.

1310, 1315, 1320, 1325, 1330 - podlahové vpusti se spodním vývodem

Plastová podlahová vpust se skládá se ze dvou dílů, které do sebe zapadají tak, že vytvářejí sifonový efekt. Po vyjmutí vrchního kruhového roštu je možné vyčistit vnitřní prostor vpusti. Tyto vpusti nejsou určeny pro přejíždění.



1310

1315

1320

1325

1330

Vnější rozměry:

Podlahové vpusti jsou vyráběny v takových rozměrech, aby se daly vložit mezi případné dlaždice.

kód	rozměr	výška	+hrdlo	vývod	průměr kruhu
1310	10 x 10 cm	4,7 cm	0,0 cm	4 cm	9,0 cm
1315	15 x 15 cm	6,0 cm	0,0 cm	5 cm	13,5 cm
1320	20 x 20 cm	8,2 cm	0,0 cm	8 cm	17,9 cm
1325	25 x 25 cm	8,4 cm	3,5 cm	9/10 cm	22,8 cm
1330	30 x 30 cm	10,0 cm	3,5 cm	10/11 cm	26,7 cm



1340, 1341, 1342, 1343 - podlahové vpusti s bočním vývodem


Jednotlivé díly do sebe zapadají a vytvářejí sifonový efekt. Po vyjmutí roštu a pře-pážky je možné vyčistit vnitřní prostor vpusti. V exteriéru je třeba odpadní potrubí chránit před účinky mrazu uložením do nezámrzné hloubky, tj. minimálně 1m vrstvy nadloží. Průměr vývodu je 5 cm.



1340

1340I

1341



1340IT

1340IP

1342

1342I

1342IT

1342IP

kód	rozměr	x	výška
1340	115 x 115 mm		80 mm
1340I	115 x 115 mm		80 mm
1340IP, IT	115 x 115 mm		159 mm
1341	150 x 150 mm		80 mm
1342, I	150 x 150 mm		65 mm
1342IP, IT	150 x 150 mm		160 mm
1343IP, IT	150 x 150 mm		169 mm



1343IP |-----1343IT - rozebraná-----|