

Distanční prvky pro armování betonu


- 1658** – distanční kroužek, vzdálenost drátů 10 mm, pro drát 4 – 6 mm
- 1658B** – distanční kroužek, vzdálenost drátů 15 mm, pro drát 4 – 8 mm
- 1659** – distanční kroužek, vzdálenost drátů 20 mm, pro drát 4 – 8 mm
- 1659B** – distanční kroužek, vzdálenost drátů 25 mm, pro drát 4 – 12 mm
- 1657** – distanční kroužek, vzdálenost drátů 30 mm, pro drát 4 – 12 mm
- 1657B** – distanční kroužek, vzdálenost drátů 40 mm, pro drát 6 – 12 mm




- 1663** – distanční věžička, pro drát 4-12 mm, A=20, B=30, C=10 mm
- 1664** – distanční věžička, pro drát 4-12 mm, A=20, B=40, C=15 mm
- 1665** – distanční věžička, pro drát 4-12 mm, A=24, B=45, C=20 mm
- 1666** – distanční věžička, pro drát 4-12 mm, A=25, B=49, C=25 mm
- 1667** – distanční věžička, pro drát 4-12 mm, A=33, B=52, C=30 mm
- 1668** – distanční věžička, pro drát 4-12 mm, A=42, B=??, C=40 mm



Rozpěrné prvky 1657 - 1659 a 1663 - 1668 pro armování betonu jsou vyrobeny z polyethylenu a vykazují zvýšenou fyzikální a chemickou odolnost vůči komponentům vyskytujících se v litém betonu. Rovněž jsou odolné proti mechanickému namáhání, které vzniká při lití betonu. Vyrábějí se pro výšku usazení armatury v rozmezí 10 až 40 mm.



rozměry 1663 - 1668



použití 1663 - 1668

- 1664C** – distanční trubička včetně zátek, délka 15 cm
- 1665C** – distanční trubička včetně zátek, délka 20 cm
- 1666C** – distanční trubička včetně zátek, délka 25 cm
- 1667C** – distanční trubička včetně zátek, délka 30 cm
- 1668C** – distanční trubička včetně zátek, délka 35 cm
- 1669C** – distanční trubička včetně zátek, délka 40 cm
- 1670C** – distanční trubička včetně zátek, délka 45 cm
- 1671C** – distanční trubička včetně zátek, délka 50 cm



1664C - 1671C

Distanční prvky 1664C - 1671C jsou nezbytné pro zajištění stejné vzdálenosti mezi panely pro šalování a umožňují jejich velmi rychlou instalaci. .


Distanční prvky pro skleněné cihly – LUXFERY >

- 5013** – distanční prvek pro skleněné cihly



< Zakrývací páska

- 1070/2** – páska, šířka 5 cm, délka 20 m
- 1070/4** – páska, šířka 5 cm, délka 45 m
- 1070/9** – páska, šířka 5 cm, délka 90 m



Střešní ochranný hřeben >

- 1651N6** – pozink, lakováno, délka 100 x 6 cm
- 1651N11** – pozink, lakováno, délka 100 x 11 cm
- 1651R6** – měděný, délka 100 x 6 cm
- 1651R11** – měděný, délka 100 x 11 cm
- 1650F** – PVC, délka 50 x 7 cm
- 1650** – PVC, délka 50 x 11 cm
- 1650G** – PVC, délka 50 x 15 cm

