

Rozměry štítků: Rozteče otvorů jsou 72 a 90 mm. Po dohodě můžeme dodat i jiné rozteče otvorů.

Štítek 609, 610, 640 a 680 je vysoký 206 mm, nahoře široký 43 mm, dole široký 32 mm, síla štítku 7 mm. Osa otvoru pro kliku je 70 mm od horního okraje štítku.

Štítek 619, 620, 650 a 690 je vysoký 216 mm, nahoře široký 43 mm, dole široký 39 mm, síla štítku 7 mm. Osa otvoru pro kliku je 78 mm od horního okraje štítku.

KOVÁNÍ NA DVEŘE – rozety



rozety 45 mm – shora: **717, 747, 777**



rozety 50 mm – shora: **725, 755, 785**



rozety oválné 26 x 70 mm **735, 765, 795**



F1 F2 F4

Pro připevnění štítků a oválných rozet si můžete vybrat vruty 3,5x20 mm podle povrchové úpravy takto: F1 – pozinkovaný vrut, F2 – poniklovaný, F4 – pobronzovaný. Pro připevnění kulatých rozet s plastovou podložkou můžete použít námi dodávané a cenově výhodnější vruty pozinkované. Na přišroubovanou plastovou podložku se kovový díl natlačí. Pro rozety můžete použít také šroub M4x50 s uzavřenou maticí M4x17 mm. Neuvedete-li do objednávky množství požadovaných vrutů a šroubů, nebudou Vám dodány. Od výrobce nejsou součástí dodávky, objednávat je samostatně od dalších dodavatelů. Všechny vruty a spojovací materiál z naší nabídky jsou také vyobrazeny na straně 17.

Je-li k WC kličce dodán čtyřhran se zářezem (viz obrázek vpravo), namontujte zářez směrem k vnější straně dveří. V případě, že je nutné pomoci někomu za dveřmi, odšroubujte štítek nebo rozetu a rovným šroubovákem otočte čtyřhranem a tím odblokujete zajištění dveří.



čtyřhran 6x50 mm se zářezem



plast čtyřhran F1 F9 F2 F4
rozety **700** průměr 50 mm s WC kličkou a čtyřhranem 6x50 mm