

# HLINÍKOVÉ ELOXOVANÉ KOVÁNÍ NA OKNA

K olivám a půlolivám je dodáván čtyřhran 6 x 6 mm, k balkónovým klikám čtyřhran 8 x 8 mm, ke klikám na EURO okno čtyřhran 7 x 7 mm. Je-li u výrobku větší otvor pro čtyřhran, je součástí dodávky redukce (6/7 mm, 6/8 mm apod.) ke zredukování rozměru čtyřhranu. Pro půlolivy a olivy na rozetě o výšce 8 mm objednávejte vruty 3,5 x 20 mm. Pro olivy a rozvory na štítku o výšce 10 mm objednávejte vruty 3,5 x 25 mm. Povrchové úpravy vrtů: pozinkováno (vhodné pro F1), poniklováno (vhodné pro F2) a bronz (vhodné pro F4). Pro kliky na EURO okna vruty ani šrouby nedodáváme.

## Půlolivy a olivy na oválné rozetě 26 x 70 x 8 mm

Půloliva **333** má kličku dlouhou 70 mm. Půloliva **334** má kličku dlouhou 85 mm. Oliva **306** má kličku širokou 87 mm. Rozteč otvorů oválné rozety je 43 mm.



F1 333

F4 334

F4 306

## Kliky na balkónové dveře

Pro původní balkónové dveře (typické v panelových domech ze 70. a 80. let), které nejsou vybaveny celo-obvodovým kováním, máme připraveny tyto kliky, které překryjí původní otvory. Jsou opatřeny čtyřhranem 8 x 8 mm. Štítek má rozměr 34 x 150 mm a výšku 10 mm. Rukojeť má stejnou velikost jako rukojeť kliky na dveře. Rozteč otvorů ve štítku je 128 x 19 mm.



F1 108

F4 308

## Kliky na plastová i dřevěná EURO okna s celo-obvodovým kováním

Jsou opatřeny čtyřhranem 7 x 7 mm zasunutým v plastové rozetě 29 x 66 x 11 mm. Pro kliky s odstínem F1 a F2 je rozeta bílá a pro kliky F4 je rozeta černá, nebo tmavě hnědá. Otvory pro upevnění jsou přístupné po pootočení krytky rozety o 90°. Rozteč otvorů pro upevnění je 43 mm.

V odstínu F1 nabízíme kliku s hnědou podložkou, což je vhodné na plastová okna, která nejsou zevnitř bílá. Zejména na hnědém okně vypadá tato klika s hnědou podložkou velmi příjemně.



F1 307 DK

F4 307 DK

F1 407 DK

F1 307H DK

## Olivy a rozvory na štítku 34 x 150 x 10 mm

Z olivy **305A** můžete doplněním rozvorového mechanismu **M62** vytvořit rozvoru. V olivě **305M** brání zasunutí mechanismu vyčnívající osa kličky a pérová podložka. Štítek má rozměr 34 x 150 mm a výšku 10 mm. Rozteč otvorů je 12,8 x 1,9 cm. Oliva **305** má kličku širokou 87 mm. Hranol rozvorového mechanismu je 7x7 mm. Rozvorové válečky mají vnější průměr 10 mm, výšku 7 mm, vnitřní průměr ve válečku je 6,2 mm. Rozteč rozevření válečků je od 35 do 84 mm.



F1 305A

F4 305M

F1 305A

F4 305M

rozvorový mechanismus M62