

Zajištění dveří a dvířek



zástrče 211 CT – 215 CT



sklapka 604 NZ LV
C B A



táhlo 620 GA LV



sklapka 661-662-663



sklapka 604 NZ OC
A B



háček 602 FE 120 LV

Háček **602** je opatřen dvojitým kloubem. K zastrčím **211-215**, k háčku **602**, ke sklapce **661-662-663** a k táhlu **620** je protikus v ceně. Ke sklapce **604** objednávejte protikusy samostatně.

MOSAZNÉ KOVÁNÍ K OKNŮM

Obtříky, záskoče a zarážky pro zajištění otevřených okenic



632 TV z boku



605 NZ B A



zarážka okenice 595 FE OL



zarážka okenice 596 FE OL



596 VM OL

Obtříky **632 TV** dodáváme ve třech výškách klíčky 15, 20 a 25 mm. Součástí dodávky obtříku je také protikus. Velikost základny i protikusu je 52,15,5x3,5 mm.

Záskoč **605** má rozměry 46x44 mm, výška 45 mm a průměr kolíku 11 mm. Protikus **605A** (úhelník) má základnu 25x23 mm. Protikusů **605A** je 5 velikostí podle polohy otvoru v protikusu. Čísla 10-15-20-25-30 udávají rozdíl výšky v mm mezi rámem a oknem. Na obrázku je protikus **605 IN 20A**. Protikus **605B** (přímý) má základnu 43x15 mm a výška válcové části s otvorem je 15 mm.

Polohu zarážky okenice **595 FE** ovládáte překlopením koncovky ve tvaru hlavy. U zarážky okenice **596 FE** otevřením okenice do krajní polohy sama zaklapne páka. Podle tloušťky okenice utáhněte šroubem doraz na zarážce ve vhodné poloze a instalujte na něj gumový doraz. Aby se okenice neodřela o zarážku **596 FE**, instalujte ve vhodném místě úhelník **596 VM**, který je součástí dodávky.